

## Información Técnica

# Tetlex-100

Cal viva pulverizada para pastas de cal

### DESCRIPCIÓN

**Tetlex-100** es un óxido de calcio pulverizado (cal viva), de partícula ultrafina, de alta reactividad y pureza, fabricado mediante una calcinación suave (950°C); es ideal para la elaboración de pastas de cal suaves y de gran untuosidad para la restauración de monumentos históricos y arqueológicos.

### APLICACIONES

**Tetlex-100** se utiliza para la preparación de pastas de cal para la elaboración de estucos, morteros y enlucidos para la restauración de muros, así como para pinturas y recubrimientos.

### PREPARACIÓN DE LA PASTA DE CAL

En un tambor metálico y/o de plástico resistente al calor, introduzca 188.5 litros de agua y adicione poco a poco 75 Kg. de **Tetlex-100** y mezcle con ayuda de una pala de madera y/o rastrillo hasta obtener una pasta homogénea, suave y sin grumos. Aproximadamente obtendrá 200 litros de pasta de cal.



**PRECAUCIÓN: PROTEGER MANOS Y CARA CON GUANTES, GOGGLES Y CARETA DURANTE LA REACCIÓN EXOTÉRMICA DE LA CAL CON EL AGUA.**

---

---

# POZZOLIME

---

---

CONSTRUYE CALIDAD

## DATOS TÉCNICOS

---

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Apariencia:                              | Polvo                      |
| Color:                                   | Blanco                     |
| Tipo de ligante:                         | UN EN 459-1: Cal viva QL90 |
| Pureza como CaO:                         | 95.00 % mín.               |
| Granulometría: Retenido en malla US 325: | 2.50 % máx.                |

---

## PRESENTACION

Empacado en sacos de papel de 25 Kg. con forro interno de plástico.

## RECOMENDACIONES PARA SU MANEJO

Guantes de hule, goggles y mascarilla contra polvos.

En caso de haber contacto con la piel, lávese con abundante agua.

En caso de haber contacto con ojos o vías respiratorias, lave la zona afectada y solicite atención médica.

## RECOMENDACIONES PARA SU ALMACENAMIENTO

Bodegas secas y ventiladas.

NO estibar más de 10 sacos.

Rotación de producto.

**Para cualquier duda favor de consultar a nuestro Departamento Técnico.**

## GARANTÍA LIMITADA

La información aquí descrita se basa en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta.

Granding International SA CV garantiza que este producto fue fabricado conforme a las especificaciones, libre de adulteración o contaminación y que el producto cumple los parámetros establecidos en la Hoja Técnica cuando es aplicado correctamente conforme a las instrucciones.

Granding International SA CV reemplazará el producto cuando éste se encuentre fuera de especificación o tenga algún defecto de empaque.

---

**Hecho en México por: Granding International SA CV**

**Planta:** Exuberancia # 10 Col. Esmeralda. Jiutepec, Morelos. 62555 Tel / Fax (777) 319-7747

**e-mail:** info@granding-mexico.com

**www.pozzolime.com**

**FGR-32**